

Электродвигатели асинхронные серии А4, ДАЗО4 напряжением 6000 В

Электродвигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60Гц.

Двигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК)

Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала. Выводные концы выведены в коробку выводов. Коробка выводов снабжена предохранительной мембраной и соответствует современным требованиям по стойкости к токам короткого замыкания.

Степень защиты двигателей серии А4-IP23

Степень защиты двигателей серии ДАЗО4- IP54

Охлаждение двигателей в режиме самовентиляции.

А-асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

ДАЗО-асинхронный двигатель обдуваемый с водяным охлаждением;

400,450-высота оси вращения в мм;

Х,У, ХК,УК- условная длина двигателя;

4,6,8,10,12,16-число полюсов;

У1, Т1,Т2,У3,Т3-климатическое исполнение и категория размещения.

А4	400ХК-4У3	400	1500	6000	гор.
А4	400Х-4У3	500	1500	6000	гор.
А4	400У-4У3	630	1500	6000	гор.
А4	400ХК-6У3	315	1000	6000	гор.
А4	400Х-6У3	400	1000	6000	гор.
А4	400У-6У3	500	1000	6000	гор.
А4	400Х-8У3	250	750	6000	гор.
А4	400У-8У3	315	750	6000	гор.
А4	450Х-4У3	800	1500	6000	гор.
А4	450У-4У3	1000	1500	6000	гор.
А4	450Х-6У3	630	1000	6000	гор.
А4	450У-6У3	800	1000	6000	гор.
А4	450Х-8У3	400	750	6000	гор.
А4	450УК-8У3	500	750	6000	гор.
А4	450У-8У3	630	750	6000	гор.
ДАЗО4	400ХК-4У1	315	1500	6000	гор.
ДАЗО4	400Х-4У1	400	1500	6000	гор.
ДАЗО4	400У-4У1	500	1500	6000	гор.
ДАЗО4	400ХК-6У1	250	1000	6000	гор.
ДАЗО4	400Х-6У1	315	1000	6000	гор.
ДАЗО4	400У-6У1	400	1000	6000	гор.
ДАЗО4	400Х-8У1	200	750	6000	гор.
ДАЗО4	400У-8У1	250	750	6000	гор.
ДАЗО4	450Х4-У1	630	1500	6000	гор.

ДА304	450У-4У1	800	1500	6000	гор.
ДА304	450Х-6У1	500	1000	6000	гор.
ДА304	450У-6У1	630	1000	6000	гор.
ДА304	450Х-8У1	315	750	6000	гор.
ДА304	450УК-8У1	400	750	6000	гор.
ДА304	450У-8У1	500	750	6000	гор.