

Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором серии АН, АНЗ 14-17 габаритов

Двигатели асинхронные трехфазного тока с короткозамкнутым ротором предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосов, вентиляторов с нормальным моментом инерции).

Электродвигатели изготовлены со стоячковыми подшипниками скольжения.

Режим работы S1

Степень защиты двигателей АН-IP00

АН-IP44

Структура условного обозначения:

АН(3)-14-1000-6УЗ

АН(3)- асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором,

(3) – закрытый

14- габарит двигателя;

1000-мощность, кВт;

6- число полюсов;

УЗ-климатическое наполнение и категория размещения.

АН, АНЗ	14-1000-6	1000	1000	6000	гор.
АН, АНЗ	14-1250-6	1250	1000	6000	гор.
АН, АНЗ	14-630-8	630	750	6000	гор.
АН, АНЗ	14-800-8	800	750	6000	гор.
АН, АНЗ	14-1000-8	1000	750	6000	гор.
АН, АНЗ	14-630-10	630	600	6000	гор.
АН, АНЗ	14-800-10	800	600	6000	гор.
АН, АНЗ	14-400-12	400	500	6000	гор.
АН, АНЗ	14-500-12	500	500	6000	гор.
АН, АНЗ	15-1600-6	1600	1000	6000	гор.
АН, АНЗ	15-2000-6	2000	1000	6000	гор.
АН, АНЗ	15-2500-6	2500	1000	6000	гор.
АН, АНЗ	15-1250-8	1250	750	6000	гор.
АН, АНЗ	15-1600-8	1600	750	6000	гор.
АН, АНЗ	15-1000-10	1000	600	6000	гор.
АН, АНЗ	15-1250-10	1250	600	6000	гор.
АН, АНЗ	15-630-12	630	500	6000	гор.
АН, АНЗ	15-800-12	800	500	6000	гор.
АН, АНЗ	15-1000-12	1000	500	6000	гор.
АН, АНЗ	15-500-16	500	375	6000	гор.
АН, АНЗ	15-630-16	630	375	6000	гор.
АН, АНЗ	16-2000-8	2000	750	6000	гор.
АН, АНЗ	16-1600-10	1600	600	6000	гор.
АН, АНЗ	16-2000-10	2000	600	6000	гор.
АН, АНЗ	16-1250-12	1250	500	6000	гор.
АН, АНЗ	16-1250-12	1600	500	6000	гор.
АН, АНЗ	16-2000-12	2000	500	6000	гор.
АН, АНЗ	16-800-16	800	375	6000	гор.
АН, АНЗ	16-1000-16	1000	375	6000	гор.

AH, AH3	16-1250-16	1250	375	6000	гор.
AH, AH3	17-1600-16	1600	375	6000	гор.
AH, AH3	17-2000-16	2000	375	6000	гор.
AH, AH3	17-2500-16	2500	375	6000	гор.