

Электродвигатели асинхронные серии АОД 355-630 габаритов напряжением 6000 В

Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором типа АОД 355-630 габаритов предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, а так же для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска (дымососов, вентиляторов и других механизмов с аналогичными характеристиками).

Двигатели рассчитаны на для работы в продолжительном режиме S1 От сети переменного тока частотой 50Гц или 60Гц.

Двигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК)

Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одни концом вала. Выводные концы выведены в коробку выводов. Коробка выводов снабжена предохранительной мембраной и соответствует современным требованиям по стойкости к токам короткого замыкания.

Степень защиты двигателей серии АОД-IP54

Охлаждение двигателей в режиме самовентиляции.

Структура условного обозначения:

АОД-355-XXXX-XXУ1

АОД-асинхронный обдуваемый двигатель;

355-630-высота оси вращения, в мм;

XXXX- мощность, кВт;

XX-число полюсов;

У1- вид климатического исполнения.

Электродвигатели изготавливаются с медной или алюминиевой короткозамкнуто клеткой ротора.

АОД	355-185-2	185	3000	6000	гор.
АОД	355-200-2	200	3000	6000	гор.
АОД	355-220-2	220	3000	6000	гор.
АОД	355-250-2	250	3000	6000	гор.
АОД	355-280-2	280	3000	6000	гор.
АОД	355-315-2	315	3000	6000	гор.
АОД	400-355-2	355	3000	6000	гор.
АОД	400-400-2	400	3000	6000	гор.
АОД	400-450-2	450	3000	6000	гор.
АОД	400-500-2	500	3000	6000	гор.
АОД	450-560-2	560	3000	6000	гор.
АОД	450-630-2	630	3000	6000	гор.
АОД	450-710-2	710	3000	6000	гор.
АОД	450-800-2	800	3000	6000	гор.
АОД	500-900-2	900	3000	6000	гор.
АОД	500-1000-2	1000	3000	6000	гор.
АОД	500-1120-2	1120	3000	6000	гор.
АОД	500-1250-2	1250	3000	6000	гор.

АОД	560-1400-2	1400	3000	6000	гор.
АОД	560-1600-2	1600	3000	6000	гор.
АОД	560-1800-2	1800	3000	6000	гор.
АОД	630-2000-2	2000	3000	6000	гор.
АОД	630-2240-2	2240	3000	6000	гор.
АОД	630-2500-2	2500	3000	6000	гор.
АОД	355-185-4	185	1500	6000	гор.
АОД	355-200-4	200	1500	6000	гор.
АОД	355-220-4	220	1500	6000	гор.
АОД	355-250-4	250	1500	6000	гор.
АОД	400-280-4	280	1500	6000	гор.
АОД	400-315-4	315	1500	6000	гор.
АОД	400-355-4	355	1500	6000	гор.
АОД	400-400-4	400	1500	6000	гор.
АОД	400-450-4	450	1500	6000	гор.
АОД	450-500-4	500	1500	6000	гор.
АОД	450-560-4	560	1500	6000	гор.
АОД	450-630-4	630	1500	6000	гор.
АОД	450-710-4	710	1500	6000	гор.
АОД	500-800-4	800	1500	6000	гор.
АОД	500-900-4	900	1500	6000	гор.
АОД	500-1000-4	1000	1500	6000	гор.
АОД	500-1120-4	1120	1500	6000	гор.
АОД	560-1250-4	1250	1500	6000	гор.
АОД	560-1400-4	1400	1500	6000	гор.
АОД	560-1600-4	1600	1500	6000	гор.
АОД	630-1800-4	1800	1500	6000	гор.
АОД	630-2000-4	2000	1500	6000	гор.
АОД	630-2240-4	2240	1500	6000	гор.
АОД	355-185-6	185	1000	6000	гор.
АОД	355-200-6	200	1000	6000	гор.
АОД	400-220-6	220	1000	6000	гор.
АОД	400-250-6	250	1000	6000	гор.
АОД	400-280-6	280	1000	6000	гор.
АОД	400-315-6	315	1000	6000	гор.
АОД	450-355-6	355	1000	6000	гор.
АОД	450-400-6	400	1000	6000	гор.
АОД	450-450-6	450	1000	6000	гор.
АОД	450-500-6	500	1000	6000	гор.
АОД	500-560-6	560	1000	6000	гор.
АОД	500-630-6	630	1000	6000	гор.
АОД	500-710-6	710	1000	6000	гор.
АОД	500-800-6	800	1000	6000	гор.
АОД	560-900-6	900	1000	6000	гор.
АОД	560-1000-6	1000	1000	6000	гор.
АОД	560-1120-6	1120	1000	6000	гор.

АОД	630-1250-6	1250	1000	6000	гор.
АОД	630-1400-6	1400	1000	6000	гор.
АОД	630-1600-6	1600	1000	6000	гор.
АОД	400-185-8	185	750	6000	гор.
АОД	400-200-8	200	750	6000	гор.
АОД	400-220-8	220	750	6000	гор.
АОД	450-250-8	250	750	6000	гор.
АОД	450-280-8	280	750	6000	гор.
АОД	450-315-8	315	750	6000	гор.
АОД	450-355-8	355	750	6000	гор.
АОД	500-400-8	400	750	6000	гор.
АОД	500-450-8	450	750	6000	гор.
АОД	500-500-8	500	750	6000	гор.
АОД	500-560-8	560	750	6000	гор.
АОД	560-630-8	630	750	6000	гор.
АОД	560-710-8	710	750	6000	гор.
АОД	560-800-8	800	750	6000	гор.
АОД	630-900-8	900	750	6000	гор.
АОД	630-1000-8	1000	750	6000	гор.
АОД	630-1120-8	1120	750	6000	гор.
АОД	630-1250-8	1250	750	6000	гор.
АОД	450-185-10	185	600	6000	гор.
АОД	450-200-10	200	600	6000	гор.
АОД	450-220-10	220	600	6000	гор.
АОД	450-250-10	250	600	6000	гор.
АОД	450-280-10	280	600	6000	гор.
АОД	500-315-10	315	600	6000	гор.
АОД	500-355-10	355	600	6000	гор.
АОД	500-400-10	400	600	6000	гор.
АОД	500-450-10	450	600	6000	гор.
АОД	500-500-10	500	600	6000	гор.
АОД	560-560-10	560	600	6000	гор.
АОД	560-630-10	630	600	6000	гор.
АОД	560-710-10	710	600	6000	гор.
АОД	630-800-10	800	600	6000	гор.
АОД	630-900-10	900	600	6000	гор.
АОД	630-1000-10	1000	600	6000	гор.
АОД	630-1120-10	1120	600	6000	гор.
АОД	450-185-12	185	500	6000	гор.
АОД	450-200-12	200	500	6000	гор.
АОД	500-220-12	220	500	6000	гор.
АОД	500-250-12	250	500	6000	гор.
АОД	500-280-12	280	500	6000	гор.
АОД	500-315-12	315	500	6000	гор.
АОД	500-355-12	355	500	6000	гор.
АОД	560-400-12	400	500	6000	гор.

АОД	560-450-12	450	500	6000	гор.
АОД	560-500-12	500	500	6000	гор.
АОД	630-560-12	560	500	6000	гор.
АОД	630-630-12	630	500	6000	гор.
АОД	630-710-12	710	500	6000	гор.
АОД	630-800-12	800	500	6000	гор.