

## Двигатели асинхронные двухполюсные серии АД

Двигатели общепромышленного исполнения предназначены для привода стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов с установкой их в помещениях, окружающая среда в которых не содержит агрессивных паров и газов, разрушающих конструкционные материалы и изоляцию двигателей.

Выполнены двигатели с одним или с двумя рабочими концами вала. Направление вращения-правое, если смотреть со стороны приводного конца вала. По заказу потребителя двигатели могут выполняться на левое направление вращения. Двигатели выполняются на стояковых подшипниках скольжения. Смазка подшипников двигателей-принудительная.(под избыточным давлением).

Степень защиты двигателей с разомкнутым циклом вентиляции –IP23

Степень защиты двигателей с замкнутым циклом вентиляции –IP44

В двигателях с замкнутой системой вентиляции встроен водяной воздухоохладитель.

АД	1000-2	1000	3000	6000	гор.
АД	1000-2	1000	3000	10000	гор.
АД	1250-2	1250	3000	6000	гор.
АД	1250-2	1250	3000	10000	гор.
АД	1600-2	1600	3000	6000	гор.
АД	1600-2	1600	3000	10000	гор.
АД	1800-2	1800	3000	6000	гор.
АД	1800-2	1800	3000	10000	гор.
АД	2000-2	2000	3000	6000	гор.
АД	2240-2	2240	3000	6000	гор.
АД	2240-2	2240	3000	10000	гор.
АД	2000-2	2000	3000	10000	гор.
АД	2500-2	2500	3000	10000	гор.
АД	2500-2	2500	3000	6000	гор.
АД	3200-2	3200	3000	6000	гор.
АД	3200-2	3200	3000	10000	гор.
АД	4000-2	4000	3000	6000	гор.
АД	5000-2	5000	3000	6000	гор.
АД	6300-2	6300	3000	6000	гор.