

## Электродвигатели асинхронные вертикальные серии ВАН2 355-630 габарита.

Электродвигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 6000 В.

Степень защиты электродвигателей IP23, IP44.

Электродвигатели со степенью защиты IP44 имеют встроенные водяные или воздушные воздухоохладители.

Пример условного обозначения:

ВАН2 560-450-10

ВАН- вертикальный асинхронный двигатель нормальный;

2- серия двигателя;

560- условное обозначение габарита;

450- мощность, кВт;

10- число полюсов.

ВАН2	355-220-4	220	1484	3000	верт.
ВАН2	355-185-4	185	1485	6000	верт.
ВАН2	355-250-4	250	1481	6000	верт.
ВАН2	355-280-4	280	1480	6000	верт.
ВАН2	400-500-4	500	1483	6000	верт.
ВАН2	450-630-4	630	1483	6000	верт.
ВАН2	450-315-8	315	741	6000	верт.
ВАН2	450-450-8	450	739	6000	верт.
ВАН2	500-1000-4	1000	1487	6000	верт.
ВАН2	500-250-4	250	1487	10000	верт.
ВАН2	500-500-6	500	992	10000	верт.
ВАН2	500-630-6	630	991	6000	верт.
ВАН2	500-280-12	280	494	380	верт.
ВАН2	500-450-12	450	494	6000	верт.
ВАН2	560-2000-4	2000	1487	6600	верт.
ВАН2	560-900-6	900	898	3300	верт.
ВАН2	560-355-12	355	494	10000	верт.
ВАН2	355-250-4	250	1482	6000	верт.
ВАН2	355-200-8	200	742	380	верт.
ВАН2	400-500-4	500	1486	6000	верт.
ВАН2	400-200-6	200	990	6000	верт.
ВАН2	400-200-8	200	743	6000	верт.
ВАН2	450-430-4	430	1484	6000	верт.
ВАН2	450-315-8	315	740	380	верт.
ВАН2	500-900-4	900	1489	6000	верт.
ВАН2	500-1000-4500-1000-4500-1120-4	1000	1487	6000	верт.
ВАН2	500-1000-4	1000	1489	6000	верт.

BAH2	500-1120-4	1120	1487	6000	верт.
BAH2	500-630-6	630	989	6000	верт.
BAH2	500-400-8	400	743	6000	верт.
BAH2	500-500-8	500	741	380	верт.
BAH2	560-800-6	800	992	6000	верт.
BAH2	560-560-8	560	741	6000	верт.
BAH2	560-710-10	710	591	6000	верт.
BAH2	630-1600-6	1600	991	6000	верт.
BAH2	630-820-10	820	593	6000	верт.
BAH2	355-112-4	112	1484	380	верт.
BAH2	355-160-4	160	1482	380	верт.
BAH2	355-160-4	160	1480	400	верт.
BAH2	355-200-4	200	1484	6000	верт.
BAH2	355-220-4	220	1482	6000	верт.
BAH2	355-250-4	250	1481	6000	верт.
BAH2	355-280-4	280	1480	6000	верт.
BAH2	355-185-6	185	991	6000	верт.
BAH2	355-200-6	200	992	6000	верт.
BAH2	355-220-6	220	988	6000	верт.
BAH2	355-250-6	250	987	6000	верт.
BAH2	355-132-8	132	735	380	верт.
BAH2	400-315-4	315	1482	6000	верт.
BAH2	400-355-4	355	1484	6000	верт.
BAH2	400-400-4	400	1481	6000	верт.
BAH2	400-155-12	155	493	380	верт.
BAH2	450-355-6	355	988	6000	верт.
BAH2	450-450-6	450	988	6000	верт.
BAH2	450-280-8	280	744	6000	верт.
BAH2	450-355-8	355	741	6000	верт.
BAH2	450-450-8	450	741	6000	верт.
BAH2	500-1000-4	1000	1487	6000	верт.
BAH2	500-900-4	900	1488	6000	верт.
BAH2	500-800-4	800	1488	6000	верт.
BAH2	500-1000-4	1000	1487	6000	верт.
BAH2	500-1120-4	1120	1486	6000	верт.
BAH2	500-630-6	630	990	6000	верт.
BAH2	500-500-8	500	741	6000	верт.
BAH2	500-315-10	315	591	10000	верт.
BAH2	500-355-10	355	591	10000	верт.
BAH2	500-450-10	450	592	6000	верт.
BAH2	500-500-10	500	592	6000	верт.
BAH2	500-560-10	560	592	6000	верт.
BAH2	500-280-12	280	494	6000	верт.
BAH2	560-450-10	450	593	10000	верт.
BAH2	560-710-10	710	592	6000	верт.
BAH2	560-710-10	710	592	6000	верт.

BAH2	560-800-10	800	591	6000	верт.
BAH2	560-315-12	315	494	10000	верт.
BAH2	560-500-12	500	497	6000	верт.
BAH2	630-2000-4	2000	1490	6000	верт.
BAH2	630-1000-8	1000	745	6000	верт.
BAH2	560-630-12	630	497	6000	верт.
BAH2	560-630-12	630	497	6000	верт.
BAH2	630-800-12	800	495	6000	верт.